



MATERIAIS / ESPECIFICAÇÕES	
PISO	
1	PISO PORCELANATO 50x50 ou 60x60cm ACETINADO CINZA CIMENTÍCIO
2	PISO CIMENTADO COM ACABAMENTO À MÁQUINA. CORTES À MÁQUINA NA MODULAÇÃO 2x3m OU MENOR
3	PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELO LÍNEA (TIJOLINHO) ASSENTAMENTO 2+2
SOLEIRA / PEITORIL / TAMPO	
1	SOLEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, POLIDO FINO, ESP.: 2cm / LARG. = 6cm
2	PEITORIL EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, POLIDO FINO, ESP.: 2cm / LARG.=0,20m com pingadeira lado externo
3	TAMPO DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, POLIDO FINO, ESP.: 4cm LAVATÓRIO E PIA DE COZINHA COM ACABAMENTO DE 10 cm DE ALT. ESP.: 2cm NAS LATERAIS E FUNDO GRANITO SÃO GABRIEL
RODAPÉ	
1	RODAPÉ EM PORCELANATO (MESMO DO PISO), LARG. 9 / 10 cm.
TETO	
1	PINTURA EM LATEX PVA, COR BRANCO NEVE - TIPO ACETINADO
PAREDE	
1	REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO ACETINADO 30 x 50 cm. ASSENTAMENTO HORIZONTAL H=1,50 m
2	MASSA FINA SOBRE EMBOÇO, PINTURA ACRÍLICO PREMIUM COR REF. SW 6168 MODERNE WHITE
PORTAS / VIDROS / ESQUADRIAS	
P1	PORTA DE ABRIR VIDRO TEMPERADO DIMENSÃO: 0,80m x 2,10m (LARG. x ALT.)
P2	PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO - BRANCO DIMENSÃO: 0,80 x 2,10m (LARG. x ALT.) VÃO LIVRE: 0,80m
P3	PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO - BRANCO DIMENSÃO: 0,57 x 1,80m (LARG. x ALT.)
P4	PORTA DE CORRER 2 FOLHAS VIDRO TEMP. 10 mm DIMENSÃO: 2,00 x 2,10 m (LARG. x ALT.)
E1	ESQUADRIA BASCULANTE VIDRO TEMPERADO DE 6 mm BRANCO LEITOSO DIMENSÕES: 0,80 x 1,20 x 1,40 (LARG. x ALT. x PEITORIL)
E2	ESQUADRIA BASCULANTE VIDRO TEMPERADO DE 6 mm BRANCO LEITOSO DIMENSÕES: 1,20 x 2,00 x 0,40 (LARG. x ALT. x PEITORIL)
E3	ESQUADRIA BASCULANTE VIDRO TEMPERADO DE 6 mm BRANCO LEITOSO DIMENSÕES: 2,40 x 0,80 x 1,80 (LARG. x ALT. x PEITORIL)
E4	ESQUADRIA BASCULANTE VIDRO TEMPERADO DE 6 mm BRANCO LEITOSO DIMENSÕES: 0,80 x 0,80 x 1,80 (LARG. x ALT. x PEITORIL)
E5	ESQUADRIA BASCULANTE VIDRO TEMPERADO DE 6 mm DIMENSÕES: 1,85 x 1,10 x 1,00 (LARG. x ALT. x PEITORIL)
E6	ESQUADRIA DE CORRER 4 FOLHAS VIDRO TEMP. 10 mm. TRILHO EMBUTIDO NO TAMPO. DIMENSÕES: 2,00 x 1,00 x 0,90 (LARG. x ALT. x PEITORIL)

DIVERSOS	
ALV	ALVENARIA H=ATÉ O TETO. LARG. 0,14 cm / CONFORME PROJETO
COB	COBERTURA METÁLICA TIPO SANDUÍCHE (TERMOACÚSTICA) COR NATURAL, COM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO (PUR) DE 3 CM. FECHAMENTO VERTICAL EM ACM ou POLICARBONATO EXECUÇÃO EM 1 ÁGUA. I=6% - SUSTENTAÇÃO POR ESTRUTURA METÁLICA INSTALAÇÃO DE TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA A PERFEITA ESTANQUEIDADE, TAIS COMO CUMEIRA, CALHAS, RUFOS, CONDUTORES, ETC, DE ACORDO COM PROJETO.
CAN	CANAleta DE ÁGUAS PLUVIAIS COM TAMPA PERFURADA DE CONCRETO
DIV	DIVISÓRIA GRANITO CIZA-ANDORINHA ESPESSURA: 20 mm, ALTURA: 1,80m
COBG	COBOGO CIMENTÍCIO 49 x 49 cm EM 2 PADRÕES ALTURA 2,0m
ALERT	PISO DE ALERTA CONFORME NBR 9050/20
GRDL	GRADIL ELETROFUNDIDO, MALHA 5x15cm COR PRETO ACETINADO PORTÕES DE ABRIR EM GRADIL ELETROFUNDIDO MALHA 5x15cm
CAB	CABIDE CROMADO PARA ROUPAS, 4 UN. FIXAÇÃO COM FUIROS, APLICAÇÃO EM PAREDE H=1,40m
EXECUÇÕES GERAIS	
<ul style="list-style-type: none"> MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (ESCAVAÇÕES, COMPACTAÇÕES, REGULARIZAÇÕES, EXECUÇÃO DE TALUDE, REGULARIZAÇÃO DE PISO DE ACORDO COM TODAS AS ESPESURAS DOS MATERIAIS ESPECIFICADOS ESTRUTURA AUXILIAR METÁLICA PARA SUSTENTAÇÃO DE TODAS AS INSTALAÇÕES NECESSÁRIAS: AR CONDICIONADO (DUTOS), ELÉTRICA, HIDRÁULICA, DE COMBATE À INCÊNDIO, ETC) EXECUÇÃO DE RAMPAS (PEDESTRE E VEÍCULOS), CONFORME ABNT 9050/2020 JARDINS - REGULARIZAÇÃO DE NÍVEIS COM CAMADA DE TERRA AFOFADA DE 30cm PITANGUEIRA (05 UN), JABOTICABEIRA (05 UN), CIPRESTE ITALIANO (10 UN), GRAMA ESMERALDA (183 M²) ENTRADA DE ENERGIA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COMPLETAS SISTEMA DE COMBATE À INCÊNDIO COMPLETO (HIDRANTES, ACIONAMENTOS, ALARMES, EXTINTORES, ETC) COM FORNECIMENTO DE CLCB OU AVCB INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COMPLETAS REMOÇÃO DE ENTULHO TAPUME BARRA DE APOIO RETA 80 cm ALUMÍNIO OU INOX, H=0,75 m APOIO PARA XAMPU, GRANITO POLIDO 50x15cm H=0,90m PAPELEIRA DE METAL CROMADO FIXAÇÃO POR PARAFUSO DIMENSÕES 8,5x5,8x15,9cm (ALT x PROF x LARG), H=50cm PORTA TOALHA DE BARRA METAL CROMADO FIXAÇÃO POR PARAFUSOS 57cm, H=1,40m 	

NOTAS

- COTAS E NÍVEIS EM METRO.
- QUALQUER MATERIAL E/OU ACABAMENTO A SER TROCADO POR EQUIVALENTE, DEVERÁ POSSUIR AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, QUALIDADE E GARANTIA.
- A OBRA DEVERÁ SER ENTREGUE LIMPA E COM TODOS OS SERVIÇOS E INSTALAÇÕES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
 PREFEITO: Dr. PAULO DE OLIVEIRA E SILVA GESTÃO 2021-2024 MOGI MIRIM, SP
 SECRETÁRIO: LUIS HENRIQUE BUENO CARDOSO

OFICINA DA FROTA REFORMA E AMPLIAÇÃO
 R. Cientista Albert Sabin nº 80 esq. R. Dr. Ederaldo Queiroz Teles
 ARQUITETURA

DIMENSÕES E ACABAMENTOS
 PORTARIA: PLANTAS, CORTES E VISTAS

FOLHA **4 / 5**

Escala **1:50**
 Data **10-8-2023**

Autor do Projeto e Responsável Técnico
 MÁRIO MARANGONI FILHO Gerente de Secretaria
 Arquiteto e Urbanista CAU BR nº A 1892-9
 Arquivo: Planejamento